



Erklæring om ovnens ydeevne DK

Regulation No. 305/2011
DOP-Inspire 45-45H 1987-2016

1. Produkttype	Brændeovn
2. Varenavn	Inspire 45-45H
3. Anvendelsesområde af ovnen i overensstemmelse med gældende godkendelse	Rumopvarmer til fast brændsel uden vand
4. Producentens kontaktsadresse	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
5. Evt. navn, kontakt og E-mail på sælger	Fabrikschef Martin Bach, E-mail: martin.bach@heta.dk
6. System til kontrol af ovnens ydeevne	System 3
7. Godkendende institut	Teknologisk Institut, DK-8000 Aarhus. Notified body No. 1235. Rapport nr. 300-ELAB-1987-EN-Rev. 1.

8. Ovnens ydeevne

Harmoniseret standard	EN 13240:2001/A2:2004
Emission	CO 0,08% / 1052 mg/Nm ³ Nox 112 mg/Nm ³ Støv 13 mg/Nm ³ Støv (NS3058/3059) 1,89 g/kg OGC (CEN/TS 15883) 87 mgC/Nm ³ ved 13% O ₂

Brandsikkerhed

Reaktion på brand	A1
Test af brandsikkerhed i forbindelse med afbrænding af træ	Godkendt
Afstand til brændbart materiale	Minimum distancer i mm
Bag ovn	150/195
Afstand til brændbart ved siden af ovn	300
Afstand til gulv fra underkant indfyringslåge	120
Møbelafstand	860

Sikkerhed

Mekanisk modstand (til bæring af røgrør/skorsten)	Ikke testet (NPD)
Elektrisk sikkerhed	Ikke relevant (NPD)
Overflade temperatur	Godkendt
Rengøringsvenlighed	Ikke specificeret (NPD)

Termisk ydelse

Nominel ydelse	4,5 kW
Rum varmeydelse	4,5 kW
Virkningsgrad	η 84%
Røggastemperatur ved nominel varmeydelse	T 221°C
Varmeydelse for vand	Ikke relevant (NPD)
Maksimal drifts- og vandtryk	Ikke relevant (NPD)

9.

Udførelsen af produktet er angivet i punkt 1 og 2, og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Denne deklaration udstedes henholdt til producentens produktansvar.

Underskrevet på vegne af fabrikanten

05.12.2022

Heta A/s

JUPITERVEJ 22 · DK-7620 LEMVIG

Tlf. +45 9663 0600 · FAX +45 9663 0616

Martin Bach

I tilfælde af ændringer af de ovenfor nævnte resultater i denne erklæring, vil erklæring om ovnens ydeevne blive ugyldig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.heta.dk