

Producent	Heta A/S
Adresse	Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail	heta@heta.dk
Web	www.heta.dk
Telefon	9663 0600

Model	Scan-Line 800, 805 Aqua serie
--------------	-------------------------------

Erklæringen er i overensstemmelse med:
Den relevante EU harmoniseringslovgivning
DIR 2009/125/EF
REG (EU) 2015/1185
REG (EU) 2015/1186
REG (EU) 2017/1369
REG (EU) 305/2011
De relevante harmoniserede standarder
EN 16510-1-2022
EN 16510-2-1-2022

Egenskaber, når kun det foretrukne brændsel anvendes		
Varmeydelse		
Element	Symbol	Værdi/enhed
Nominel varmeydelse	P _{nom}	8,7 kW
Mindste varmeydelse	P _{min}	
Virkningsgrad (baseret på NCV)		
Nominel varmeydelse	η _{th, nom}	87%
Mindste varmeydelse	η _{th, min}	
Supplerende elforbrug		
Nominel varmeydelse	e _{l, max}	- kW
Mindste varmeydelse	e _{l, min}	- kW
I standby tilstand	e _{l, SB}	- kW

Type varmeydelse/rumtemperaturstyring	
Et-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	Ja
To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	Nej
Med mekanisk rumtemperaturstyring	Nej
Med elektronisk rumtemperaturstyring	Nej
Med elektronisk rumtemperaturstyring og døgn-time	Nej
Med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	Nej

Andre styringsmuligheder	
Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor	Nej
Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor	Nej
Telestyringsoption	Nej

Godkendende institut
Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-1757-EN

Brændsel	Foretrukket brændsel	Andet egnet brændsel
Brænde med vandindhold $\leq 25\%$	Ja	Nej
Presset træ med vandindhold $< 12\%$	Nej	Nej
Anden træbiomasse	Nej	Nej
Biomasse, som ikke stammer fra træ	Nej	Nej
Antracit og tørre dampkul	Nej	Nej
Cinders	Nej	Nej
Lavtemperaturkoks	Nej	Nej
Bituminøst kul	Nej	Nej
Brunkulsbriketter	Nej	Nej
Tørvebriketter	Nej	Nej
Briketter, blandet fossilt brændsel	Nej	Nej
Briketter, blandet biomasse og fossilt brændsel	Nej	Nej
Andet blandet biomasse og fast brændsel	Nej	Nej

Emissioner ved nominal varmeydelse	$\eta_s\%$	mg/Nm ³ (13 % O ₂)			
		PM	OGC	CO	NO _x
		≥ 65	≤ 40	≤ 120	≤ 1500
	77	24	56	533	115

Teknisk dokumentation	
Indirekte varmefunktion	3,1 kW
Direkte varmeydelse	8,7 kW
Energieffektivitetsindeks EEI	EEI 116
Røggastemperatur ved nominal varmeydelse	T 182°C
Energieffektivitetsklasse	

Sikkerhed	
Reaktion på brand	A1
Test af brandsikkerhed i forbindelse med afbrænding af træ	Godkendt
Maksimal drifts- og vandtryk	4 Bar
Afstand til brændbart materiale	Minimum distancer i mm
Bag ovn, med isolering/uden isolering	20
Afstand til brændbart ved siden af ovn	225
Møbelafstand	750

Underskrevet på vegne af fabrikanten 20.10.2025

 Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
 TLF: 445 96 63 06 00
 Martin Bach

Skorstensfejerens påtegning Dato _____

Underskrift